

# BUTÉE DE LONGUEUR TYPE AUTOPOS

Positionnement automatique de la butée



## Spécifications

- Affichage de la longueur d'entrée
- Précision de répétition de  $\pm 0,1$  mm
- Disponible en versions 3, 4, 6 et 8 mètres
- Scie à gauche ou à droite
- Equipé de pieds d'appui en acier
- Equipé d'un convoyeur à rouleaux ouvert ou fermé
- Cylindrée d'arrêt motorisée
- Bandes de scie avec mémoire jusqu'à 20 lignes
- Saisie manuelle de la taille ou par clé USB ou réseau
- Hauteur de travail réglable entre 800 et 1.050 mm
- Largeur, longueur et capacité de charge spéciales sur demande

## Caractéristiques techniques

### Autopos 3

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Étendue:                | 2.975 mm       |
| Dimension:              | 3.500 x 600 mm |
| Hauteur:                | 800 - 1.050 mm |
| Nombre de rouleaux:     | 11             |
| Dimension des rouleaux: | 40 x 300 mm    |
| Déplacmeent:            | 18 m / min     |
| Précision:              | 0,1 mm         |
| Poids:                  | 70 kg          |

### Autopos 4

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Étendue:                | 3.975 mm       |
| Dimension:              | 4.500 x 600 mm |
| Hauteur:                | 800 - 1.050 mm |
| Nombre de rouleaux:     | 14             |
| Dimension des rouleaux: | 40 x 300 mm    |
| Déplacmeent:            | 18 m / min     |
| Précision:              | 0,1 mm         |
| Poids:                  | 85 kg          |

### Autopos 6

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Étendue:                | 5.975 mm       |
| Dimension:              | 6.500 x 600 mm |
| Hauteur:                | 800 - 1.050 mm |
| Nombre de rouleaux:     | 20             |
| Dimension des rouleaux: | 40 x 300 mm    |
| Déplacmeent:            | 18 m / min     |
| Précision:              | 0,1 mm         |
| Poids:                  | 115 kg         |